

ALIMENTADOR USB 5V



TQCC-1002

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 12 VCC
CORRIENTE : 2100 mA
CONECTOR : 2 X USB



TQCC-1502

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 12 VCC
CORRIENTE : 2100 mA
CONECTOR : 2 X USB



TQCC-2002

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 12 VCC
CORRIENTE : 3400 mA
CONECTOR : 2 X USB



TQCC-2003

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 12 VCC
CORRIENTE : 5200 mA
CONECTOR : 3 X USB



TQWC-1S02

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 220 VAC
CORRIENTE : 3400 mA
CONECTOR : 2 X USB



TQWC-1S02WT

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 220 VAC
CORRIENTE : 3400 mA
CONECTOR : 2 X USB



TQWC-1S04

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 220 VAC
CORRIENTE : 6800 mA
CONECTOR : 4 X USB



TQWC-1S04WT

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 220 VAC
CORRIENTE : 3800 mA
CONECTOR : 4 X USB



CAR236

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 220 VAC
CORRIENTE : 5000 mA
CONECTOR : 5 X USB



EKA-K218

TIPO : ELECTRONICO
SALIDA : 5 VDC
ENTRADA: 220 VAC
CORRIENTE : 2300 mA
CONECTOR : 2 X USB