

## Punto de acceso inalámbrico N a 300 Mbps TL-WA801ND

- Velocidad de transmisión inalámbrica de 300 Mbps, provee una experiencia inalámbrica N fluida
- Es compatible con múltiples modos de operación: Punto de acceso, Cliente, Universal / Repetidor WDS, Puente Inalámbrico
- Fácil configuración de una conexión segura encriptada WPA al presionar el botón QSS
- Instalación flexible: hasta 30 metros (100 pies) de distancia utilizando el inyector Power over Ethernet suministrado
- Funciona con cualquier Router Wi-Fi



**34.90 €**

## Punto de acceso inalámbrico N a 450 Mbps TL-WA901ND

- Velocidad de transmisión inalámbrica de 450 Mbps: una experiencia inalámbrica N fluida
- Soporta múltiples modos de funcionamiento: punto de acceso, cliente, repetidor universal / WDS, bridge inalámbrico
- Configure una conexión segura con encriptación WPA pulsando simplemente el botón QSS
- Instalación flexible: hasta 30 metros (100 pies) de distancia utilizando el inyector Power over Ethernet suministrado



**43.20 €**

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: [palcoelectronic@hotmail.com](mailto:palcoelectronic@hotmail.com)

PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 12-02-2018 AL 30-06-2018

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.

## Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps, de Montaje en Techo EAP110

- El Software Controlador EAP permite a los administradores gestionar fácilmente cientos de EAPs
- Soporta PoE pasivo para una instalación de hasta 100 metros
- El diseño ofrece, para su montaje en el techo o en la pared, una carcasa fácil de colocar
- El Portal Cautivo proporciona un método de autenticación para los clientes Wi-Fi
- El Multi-SSID divide en múltiples redes inalámbricas para diferentes usuarios
- La seguridad Wi-Fi a nivel empresarial, ayuda a disminuir las amenazas de seguridad de la red



**37.95 €**

## Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps con Montaje de Techo EAP115

- El Software Controlador Auranet permite a los administradores gestionar fácilmente cientos de EAPs gratuitamente
- El sencillo Modo Clúster permite gestionar hasta 24 (EAP 115) sin necesidad de ningún hardware o software adicional
- Soporta alimentación PoE (802.3af) para una instalación razonable y práctica
- Diseño simple de montaje en techo o pared
- El Portal Cautivo proporciona el método de autenticación más adecuado para los clientes Wi-Fi
- Seguridad Wi-Fi de nivel empresarial que ayuda a disminuir las amenazas de seguridad en la red
- Función Multi-SSID, divide la señal en múltiples redes inalámbricas para diferentes usuarios



**42.00 €**

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: [palcoelectronic@hotmail.com](mailto:palcoelectronic@hotmail.com)

PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 12-02-2018 AL 30-06-2018  
Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.

## Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps con Montaje de Techo CAP300

- El Hardware controlador permite a los administradores gestionar fácilmente cientos de CAPs
- Soporta PoE IEEE 802.3af para una instalación cómoda y asequible
- Diseño de montaje sencillo para facilitar la sujeción a una pared o en el techo
- El portal cautivo proporciona un método cómodo de autenticación para los clientes Wi-Fi
- Seguridad Wi-Fi de clase Enterprise que ayuda a decrementar las amenazas de seguridad en la red
- El Multi-SSID divide una red inalámbrica en múltiples redes para diferentes tipos de usuarios
- Modo FIT/FAT intercambiable para proporcionar diferentes posibilidades de red



**54.25 €**

## Controlador Inalámbrico AC50 AC50

- Detección automática y gestión centralizada, hasta 50 CAPs.
- Gestión sin licencia que reduce el OPEX de la red empresarial.
- Despliegue sencillo sin cambiar la topología de la red existente.
- Configuración unificada de las redes inalámbricas, soporta planos de SSID y VLAN.
- Soporta autenticación MAC, autenticación por portal.
- Soporta backup dual-link para seguridad de gestión.



**53.25 €**

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: [palcoelectronic@hotmail.com](mailto:palcoelectronic@hotmail.com)

PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 12-02-2018 AL 30-06-2018  
Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.

## Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps de Exterior EAP110-Outdoor



- Diseñado para aplicaciones Wi-Fi de exterior
- Wi-Fi de hasta 300Mbps con tecnología MIMO 2x2
- Alta transmisión de potencia y antenas de alta ganancia para proporcionar áreas de extensa cobertura
- Cubierta duradera y resistente a la intemperie para soportar las inclemencias meteorológicas
- Soporta PoE Pasivo (Power over Ethernet) y con sencillo diseño de montaje que permite un despliegue flexible e instalación práctica
- Software Controlador Auranet gratuito que permite a los administradores gestionar cientos de EAPs
- Portal Cautivo que proporciona un método práctico de autenticación de invitados
- Soporta gestión VLAN para una gestión de red mejorada

**58.80 €**

## CPE de Exterior de 9dBi en 2.4GHz a 300Mbps CPE-210



- Incorpora antenas MIMO doblemente polarizadas y direccionales de 9dBi 2x2
- Potencia de transmisión ajustable desde 0 hasta 27dBm/500mw
- Optimizaciones de nivel de sistema para transmisión inalámbrica de larga distancia de más de 5 kilómetros de alcance
- La tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Acceso Múltiple por División en el Tiempo) mejora el rendimiento del producto, en capacidad y latencia, siendo ideal para aplicaciones PTMP
- Sistema de Gestión Centralizada – Pharos Control
- Modos de operaciones: AP / Cliente / Bridge/ Repetidor / Router AP / Router Cliente AP Client (WISP)
- Adaptador PoE pasivo permite hasta 60 metros (200 pies) de implementación PoE y permite que el dispositivo se resetee remotamente

**50.50 €**